

Mobilní rentgenové generátory



- Y.XMB 100: 100 kV
- Y.XMB 160: 160 kV
- Y.XMB 225: 225 kV

Všechny mobilní Y.XMB generátory mohou být vybaveny panoramatickou lampou, přímou lampou nebo lampou s vějířovým paprskem.

Y.XMB 100

- 7,5 – 100 kV

Systém je vhodný pro práci v uzavřených prostorách a s materiály o nízké hustotě. Je vybaven ohebným kabelem a kompaktní rentgenovou lampou.

Y.XMB 160

- 7,5 – 160 kV

Systém je, vzhledem k širokému spektru rentgenových lamp, všestranný a vhodný pro většinu typů inspekčních úloh a aplikací.

Y.XMB 225

- 10 – 225 kV

Kombinace 225 kV a výkonu 2,25 kW činí tento systém vhodným pro provádění těžkých inspekčních prací. Rovněž využívá výhod kompaktních rentgenových lamp.

	Y.XMB 100	Y.XMB 160	Y.XMB 225
Hmotnost:	cca 180 kg	cca 184 kg	cca 190 kg
Výška x hloubka:	1630 x 980 mm	1630 x 980 mm	1630 x 980 mm
Šířka osy:	600 mm	600 mm	600 mm
Napětí:	7,5 – 100 kV	7,5 x 160 kV	10 – 225 kV
mA:	0 – 20 mA	0 – 20 mA	0 – 15 mA
Maximální výkon:	1500 W	2250 W	2250 W
Délka kabelu:	10, 15 nebo 20 m	10, 15, nebo 20 m	10, 15 nebo 20 m