

GemX-200

Stejnoseměrný, přenosný, bateriově napájený rentgenový generátor pro digitální aplikace.



- Konstantní potenciál
- Nastavitelné kV: 50 – 200kV
- Nastavitelné mA: 0,1 – 2mA
 - 1mA při 200kV na síti
 - 0,5mA při 200kV na baterii
- Ohnisko: 0,5 * 0,7mm (EN12543)
- Úhel lampy: 60° x 60°
- Otočný o 360°
- Drátová i bezdrátová komunikace
- Ethernet komunikace

Stejnoseměrné napájení umožňuje vyšší prozařitelnost.

Snadná manipulace:

Díky nízké hmotnosti můžete GemX-200 použít na vše, kdekoli a kdykoli.

Vysoká prozařitelnost:

Napětí GemX-200 dosahuje až 200kV, což umožňuje využití i v průmyslu (při kontrole odlitků z hliníku a oceli, trubek, atd.). Dosahuje se penetrace až do 35mm Fe.

Dohromady s X-RIS DeReO poskytuje GemX-200 možnost měnit kV a mA během pořizování snímku. S touto unikátní funkcí ušetříte během práce spoustu času, a to především v případech, kdy rentgenujete nový, neznámý objekt.



Hmotnost: < 22kg
Rozměry: 350 x 220 x 300mm

Možnost využití drátového nebo bezdrátového dálkového ovládání

