

# GemX-160

Stejnoseměrný, přenosný, bateriově napájený rentgenový generátor pro digitální aplikace.



- Konstantní potenciál
  - Nastavitelné kV: 20 – 160kV
  - Nastavitelné mA: 0,1 – 2mA
  - Ohnisko: 0,5 \* 0,7mm (EN12543)
  - Úhel lampy: 45° x 45°
- 
- Otočný o 360°
  - Drátová i bezdrátová komunikace
  - Ethernet komunikace

*Stejnoseměrné napájení umožňuje vyšší prozařitelnost.*

## Snadná manipulace:

Díky nízké hmotnosti můžete GemX-160 použít na vše, kdekoli a kdykoli.

## Vysoká prozařitelnost:

Napětí GemX-160 dosahuje až 160kV, což umožňuje využití i v průmyslu (při kontrole odlitků z hliníku a oceli, trubek, atd.). Dosahuje se standardně průniku 13 - 25mm Fe.

Dohromady s X-RIS DeReO poskytuje GemX-160 možnost měnit kV a mA během pořizování snímku. S touto unikátní funkcí ušetříte během práce spoustu času, a to především v případech, kdy rentgenujete nový, neznámý objekt.



Hmotnost: 14kg  
Rozměry: 282 x 278 x 188mm

Možnost využití drátového nebo bezdrátového dálkového ovládání

