

Penetrační prostředky



- ČSN EN 571-1:1997
- Certifikované dle ASME
- Bezpečnostní listy dle „Nařízení ES č. 1907/2006“ (REACH)

PENETRANTY

Penetrant	Poznámka	Čistič	Vývojka	Použití
Barevné kontrastní penetranty – pro denní světlo				
BDR červený	vodou smytelný	BRE BRE-2 BRE-3 BRE-S voda	BEA BEA-N BEA-W BEW	pro běžné použití v průmyslu – kovy, svary, odlitky, strojní součásti apod.
USR červený	vodou smytelný, bez minerálních olejů	voda		vhodné na plasty, keramiku, hliník
CDR červený		CRE	CEA	pro běžné použití v průmyslu – kovy, svary, odlitky, strojní součásti apod. při vysokých teplotách (100+200°C)
Fluorescenční penetranty – pro UV světlo				
UVF-4	emulgační, vodou smytelný	BRE BRE-2 BRE-3 voda	UVP UVE UVE-W	pro běžné použití v průmyslu – kovy, svary, odlitky, strojní součásti apod.
UVF-5	postemulgační	UEM-H		vhodné do kapilárních linek
USF	vodou smytelný, bez minerálních olejů	voda		vhodné na plasty, keramiku, hliník
Fluorescenční barevné penetranty – pro denní i UV světlo				
BDR-L červený	vodou smytelný	BRE BRE-2 BRE-3 BRE-S voda	BEA BEA-N BEA-W BEW	pro běžné použití v průmyslu – kovy, svary, odlitky, strojní součásti apod.
BDR-GL červený	vodou smytelný, mění barvu dle teploty		BEA-N BEA-W BEW	

ČISTIČE


BRE	základní
BRE-2	s pomalým odparem
BRE-3	se středně pomalým odparem
BRE-S	s rychlým odparem
CRE	základní (100 + 200°C)

VÝVOJKY

BEA	na bázi rozpouštědla
BEA-N	na bázi rozpouštědla
BEA-W	na vodní bázi
BEW	pro trvalý záznam
CEA	pro vysoké teploty (100+200°C)
UVE	na bázi rozpouštědla
UVE-W	na vodní bázi
UVP	suchá

EMULGÁTORY

UEM-H	hydrofilní
-------	------------



ilustr. foto aplikace